




Niedriger Luftentfeuchter mit nur 33cm Höhe. Ideal für den Einsatz im Keller, auf einem Regal unter der Decke oder im kleinen Trockenraum auf der Waschmaschine/Tumbler – kein Bohren oder Schrauben notwendig. Das Bedienfeld ist leicht von der Front aus zugänglich und reguliert sich je nach Einstellung vollautomatisch auf die gewünschte Luftfeuchtigkeit.– 100% Made in Roggwil.

	<p>Produktvorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ geringe Bauhöhe ✓ hohe Luftumwälzung ✓ Frontbedienung ✓ besonders robust <p>Einsatzbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keller ✓ Lager ✓ Archive
---	---

Technische Daten	Einheit	LDH Compact
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m ³	5-350
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	32
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
Eingebauter Betriebsstundenzähler		Nein
Installationsart		Auf Gummipuffer (4x)
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	Nein, Direktablauf
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	375
Luftumwälzung	m ³ / h	600
Kondenswasserpumpe		Ja (Option extern)
Abmessungen, H x B x T	cm	33 x 58.5 x 40
Gewicht	kg	27
Farbe		Weiss (RAL 9003)
Kältemittel		R32
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	60
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	12.30	17.60
bei 15°C	Liter pro 24h	6.20	13.10
bei 10°C	Liter pro 24h	4.20	7.90

Zubehör	
	Ablaufschlauch 16mm
	Kondenswasserpumpe "Hi-Flow", ideal für Entfeuchter mit hohem Wasserentzug, 5m Förderhöhe, 550 Liter/h
	Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)