



**Neu:**  
 Grösserer Drehknopf mit Rasterfunktion, 10 Abstufungen von 20-80% r.F.

**Neu:**  
 Beschriftung auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung

 MAX	<p><b>MAX, Maximaltrocknung oder Dauerbetrieb, entspricht ca. 20 % Feuchte</b>                  MAX, Séchage maximale, ca. 20 % humidité                  MAX, Essiccazione massima ca. 20 % umidità</p>
<p><b>Hygrostat</b>                  Hygrostat                  Regolatore</p>	<p><b>Wäschetrocknung, entspricht ca. 40-50 % Feuchte</b>                  MAX, Séchage du linge ca. 40-50 % humidité                  MAX, Asciugatura del bucato, ca. 40-50 % umidità</p>
 MAX	<p><b>Raumtrocknung, entspricht ca. 55-65 % Feuchte</b>                  MAX, Séchage en salle, ca. 55-65 % humidité                  MAX, Asciugatura in camera, ca. 55-65 % umidità</p>
	<p><b>Minimaltrocknung, entspricht ca. 80 % Feuchte</b>                  MAX, Séchage minimal, ca. 80 % humidité                  MAX, Essiccazione minima, ca. 80 % umidità</p>
<p><b>Modusschalter</b>                  Commutateur de mode                  Selettore die modalità</p>	<p><b>Raumtrocknung, Gerät schaltet feuchteabhängig automatisch Ein und Aus</b>                  Séchage en salle, l'appareil s'allume automatiquement                  Asciugatura in camera, il dispositivo si accende e si spegne automaticamente</p>
<p><b>Modusschalter</b>                  Commutateur de mode                  Selettore die modalità</p>	<p><b>Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach Trocknung vollständig aus</b>                  Séchage du linge, l'appareil s'éteint complètement après le séchage                  Asciugatura del bucato, il dispositivo si spegne completamente dopo l'asciugatura</p>



### Hygrostat:

- MAX = maximale Trocknung / Entfeuchtung (Dauerbetrieb ca. 20% Feuchte)
- MIN = minimale Trocknung / Entfeuchtung (ca. 60 % Feuchte)
- I = Zone Raumentfeuchtung (weniger trocken)
- II = Zone Wäschetrocknung (mehr trocken)

### Modusschalter:

- I = Raumentfeuchtung, Gerät schaltet feuchteabhängig ein und aus
- II = Wäschetrocknung, Gerätschaltet nach Trocknung vollständig aus

### Hauptschalter:

- beleuchtet im EIN Zustand

### Was kann die neue Steuerung (Version ab März 2018) sonst noch?

- Anbindung an Gebäudeleitsystem > Smart Home
- Potentialfreier Kontakt für externe Ansteuerung
- Das Gerät stellt bei Temperaturen unter 5°C automatisch ab
- Verschiedene Abtauzeiten einstellbar
- Auto Überwachungsfunktion für den Modus I «Entfeuchten»
- Detailinfos oder Schemas gerne auf Anfrage: a.heeb@luebra.ch



### Hygroskop:

- MAX = maximale Trocknung / Entfeuchtung (Dauerbetrieb ca. 20% Feuchte)
- OFF = minimale Trocknung / Entfeuchtung (ca. 80 % Feuchte)
- 1 = Zone Raumentfeuchtung (weniger trocken)
- 2 = Zone Wäschetrocknung (mehr trocken)

### Modusschalter:

- I = Raumentfeuchtung, Gerät schaltet feuchteabhängig ein und aus
- II = Wäschetrocknung, Gerät schaltet nach Trocknung vollständig aus

### Lüftungsschlitze:

- zur Messung der exakten Luftfeuchtigkeit

### Hauptschalter:

- beleuchtet im EIN Zustand