




**Energiesparender Luftentfeuchter mit hoher Luftumwälzung für eine leistungsstarke Luftverteilung.** Ideal für unbeheizte oder verwinkelte Räume. Mit diversen Zusatzfunktionen (stufenlos einstellbarer Hygrostat, potentialfreier Kontakt, individuelle Abtauzeiten, Raumüberwachungsmodus, Smart Home ready). Robustes pulverbeschichtetes Blechgehäuse, hochwertiger Mehrweg-Luftfilter, EC-Energiesparventilator und natürlich – 100% Made in Roggwil.

	<p><b>Produktvorteile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ kompakte Abmessungen</li> <li>✓ hohe Luftumwälzung</li> <li>✓ sehr leise</li> <li>✓ besonders robust</li> </ul> <p><b>Einsatzbereich:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Keller</li> <li>✓ Lager</li> <li>✓ Archive</li> </ul>
---	--

Technische Daten	Einheit	LDH Compact
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m <sup>3</sup>	5-350
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	32
Eingebauter, stufenloser Hygrostat		Ja
eingebauter Betriebsstundenzähler		Nein
Installationsart		Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	Nein, Direktablauf
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	410
Luftumwälzung	m <sup>3</sup> / h	600
Kondenswasserpumpe		Ja (Option extern)
Abmessungen, H x B x T	cm	55 x 57 x 29
Gewicht	kg	35
Farbe		Weiss (RAL 9003)
Kältemittel		R410a
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	60
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	12.80	21.10
bei 15°C	Liter pro 24h	9.20	14.20
bei 10°C	Liter pro 24h	6.70	8.70

Zubehör	
	Ablaufschlauch 16mm
	Kondenswasserpumpe "Hi-Flow", ideal für Entfeuchter mit hohem Wasserentzug, 5m Förderhöhe, 550 Liter/h
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)