



Das Elektroheizmobil MH 19.2M ist eine mobile, sofort einsetzbare Heizzentrale. Es ist vorgesehen als Ersatzheizung, z.B. bei Modernisierungs- oder Reparaturarbeiten am kundenseitigen Heizsystem, sowie zur Bauaustrocknung und Estrichdörrung.

Ebenso wird sie zur Frostsicherung, zur Vorsorge oder bei Arbeiten am Wärmeerzeuger eingesetzt. Zudem verfügt sie über einen Multiplus-Anschluss, der ein weiteres Plus an Flexibilität auf der Baustelle bietet. Die Heizleistung (3/11/19 kW) passt sich dann entsprechend an.

Das Gerät darf nur in trockenen Räumen betrieben werden und ist ausschliesslich für den gewerblichen Gebrauch konzipiert und konstruiert.

Bitte beachten Sie, dass bei der Estrichdörrung im Regelfall mindestens 100 W/m² oder mehr an Leistung benötigt wird. Das Heizmobil ist durch den Transportwagen sehr variabel aufstellbar und innerhalb kurzer Zeit betriebsbereit.

Technische Daten	Einheit	MH 19.2M / Heizleistung bis max. 19 kW
Anschluss 230V 16A, Schuko, Heizstufe bis	kW	3.0
Anschluss 400V 16A CEE-Stecker, Heizstufe bis	kW	11.0
Anschluss 400V 32A CEE-Stecker, Heizstufe bis	kW	19.0
Schutzklasse		IP 54
Temperaturbereich	°C	20 bis 80
Volumen MAG	Liter	10.0
Betriebsdruck	bar	1.5 bis 2.0 (max. 2.5)
Estrichaufheizprogramm	°C	25 / 50 / 25
Regelung		Digital inkl. Estrichprogramme
Umwälzpumpe	m ³ /h	3.0 (max. 5.5m WS)
Anschluss Heizung	DN25	VL, RL Bajonettverschluss
Abmessungen L x B x H	cm	55 x 60 x 122
Leergewicht	kg	55.0

Hauptbestandteile Aussenansicht	
1	Metallgehäuse gelb
2	Transportwagen mit Handgriff
3	Heizungs-Anschlussarmatur Vorlauf
4	Heizungs-Anschlussarmatur Rücklauf
5	Bedienfeld
6	Entleer-Kugelhahn
7	Stromanschlüsse