

Das **schöne Optische**, die Kompaktheit und der **hohe Wasserentzug bei niedrigen Temperaturen** zeichnen diesen leicht zu bedienenden Luftentfeuchter aus. NEU mit 12h Timer, 2 Ventilatorstufen, digitalem Display mit Anzeige der IST und SOLL Luftfeuchte und umweltneutralem Kältemittel R290.



Produktvorteile:




- ✓ für unbeheizte Räume ab 5°C
- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ 12h Timer für ON und OFF
- ✓ Umweltneutrales Kältemittel

Einsatzbereich:

- ✓ Wohnräume
- ✓ Bad, Dusche
- ✓ Kellerräume
- ✓ Lager

Technische Daten	Einheit	LDH520proEco
Raumtemperatur/ Einsatz von	°C	5-30
Entfeuchtet Räume bis ca.	m ³	5-250
Wasserentzug max. (30°C/80%r.F.)	Liter/24h	20
Eingebauter Hygrostat mit 5% Abstufung		Ja, elektronisch 30-90%
Eingebauter Timer von 1-12h		Ja, für ON und OFF Funktion
Installationsart		Mobil oder Wand
Wasserbehälter, überlaufgesichert	Liter	4.0
Anschlussspannung	Volt/Hz	230/50
Aufnahmeleistung, bei 20°C - 60% r.F.	Watt	328
Luftumwälzung	m ³ / h	180 (2-Stufen)
Abtausystem		Kompressor aus
Abmessungen, H x B x T	cm	61 x 35 x 25
Gewicht	kg	12,5
Farbe		weiss
Umweltneutrales Kältemittel		R290 (86g)
Geräuschpegel bei 2.5m	dB(A)	42
Garantie	Jahre	3

Max. Wasserentzug	Einheit	60 % rel. Feuchte	80 % rel. Feuchte
bei 20°C	Liter pro 24h	7,20	10,50
bei 15°C	Liter pro 24h	3,28	5,40
bei 10°C	Liter pro 24h	2,20	2,40

Zubehör	
	Ablaufschlauch 12mm
	Wandmontageblech aus Aluminium
	Lübra Wandhygrometer (Kontrolle der Luftfeuchtigkeit im Raum)